

STAR Disc

Für Industrie-Hallen 5m - 15m

Besonderheiten

- Leichtes Lampengehäuse für hohe Decken
- Magnesium Druckguss im Zusammenspiel mit einer perforierten Konvektion sorgt für maximale thermische Leitfähigkeit um eine lange Lebensdauer sicherzustellen
- Geeignet für hohe Temperaturen (bis zu 55°C) und Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit
- Mehr als 70% Energieeinsparung im Vergleich zu konventionellen Leuchtmitteln
- Projektabhängig bieten wir für besonders anspruchsvolle Industrieumgebungen professionelle chemikalische Resistenz-Beschichtungen optional an

LANGLEBIG UND
WARTUNGSFREUNDLICH
100'000h IP66



100'000h	Garantie 7 J.	-35°C - +55°C	IP66
Blendschutz	IK08	CRI >80	

Beschichtung optional:

- Beschichtung 1:** hitzebeständig bis 140°C, schmutzabweisend und antistatisch
- Beschichtung 2:** Clear Coat. erhöhte chemische Beständigkeit / bis 130°C Umgebungstemperatur
- Oil Resistent:** Ölflex Kabel und sämtliche Gehäusedichtungen in ölbeständiger Ausführung / Beständig gegen gängige Dämpfe von Öl- & Schmierstoffen

STAR Disc

Pour halls industriels 5m - 15m

Caractéristiques spéciales

Boîtier de lampe léger, installation facile pour les plafonds hauts. La coulée sous pression de magnésium en combinaison avec la convection perforée assure une conductivité thermique maximale pour assurer une longue durée de vie. Convient pour des températures élevées (jusqu'à 55°C) et des environnements très humides. Plus de 70% d'économie d'énergie par rapport aux sources lumineuses conventionnelles. Selon le projet, nous proposons des revêtements professionnels résistants aux produits chimiques pour des environnements industriels particulièrement exigeants. Eclairage de plafond dans les salles de tennis, courts de tennis, piscines couvertes, façades, etc.

AMICAL ET ENTRETIEN
DURABLES
100'000h IP66



Revêtement en option:

- Revêtement 1:** résistant à la chaleur jusqu'à 140°C, anti-salissure et antistatique
- Revêtement 2:** Manteau clair. résistance accrue aux produits chimiques / température ambiante jusqu'à 130°C
- Résistant à l'huile:** Câble Ölflex et tous les joints de boîtier en construction résistant à l'huile / Résistant aux vapeurs courantes d'huile et de lubrifiants

Elbro-No	E-No	W	Im	K	△	R _a	⚡	⚠	LBT	KG
									(mm)	
SD-5K150-PC		150	19500	5000	110°	CRI>80	✓	IK08/IP66	400 x 174	5.000
SD-5K150-PC		200	26000	5000	110°	CRI>80	✓	IK08/IP66	400 x 174	5.000
SD-5K280-PC		280	36400	5000	110°	CRI>80	✓	IK08/IP66	400 x 174	5.000

dimmbar auf Anfrage siehe optionale Ausführungen / dimmable sur demande