



Minuteriesschrittschalter TLT

Anwendung

Impulsrelais mit einem CMOS Zeitglied, welches das automatische Öffnen des Kontaktes nach einer einstellbaren Zeitverzögerung ermöglicht, wenn das Relais in der Zwischenzeit nicht von Hand abgeschaltet worden ist.

Die erste Betätigung des Tasters schliesst den Kontakt, welcher bis zum Ende der Ablaufzeit geschlossen bleibt, ausser er wird durch eine neuerliche Betätigung des Tasters wieder geöffnet.

Zum Beispiel in einer Lichtinstallation, und im Gegensatz zu einem Treppenlichtautomaten, schaltet eine Betätigung des Tasters während der Ablaufzeit das Licht aus.

Mit einem Hebel auf der Frontseite kann der Zeitablauf blockiert werden und das Gerät arbeitet dann wie ein normaler Schrittschalter.

Hauptmerkmale und technische Daten

- Nennlast: 16/250 VAC
- Steuerspannung : 230 VAC 50/60 Hz
- 1 Schliesser
- Zeitverzögerung stufenlos einstellbar von 1 bis 20 min
- Über 20 mA Leuchttaster ohne Kompensation (siehe Seite 7)
- Schalteistung: Glühlampenlast 3500 W, Leuchtstofflampenlast 3500 VA mit DUO Kompensation, 2500 VA mit Parallelkompensation
- Elektrische Lebensdauer bei einer Last von 1200 W: 2 Millionen Schaltspiele
- Beschriftungsträger an der Frontseite
- Käfigklemmen mit unverlierbaren Schrauben
- Maximaler Leiterquerschnitt 10 mm²
- CE und EN 669-2-3 konform

Télérupteur à minuterie TLT

Application

Relais à impulsion avec un temporisateur CMOS produisant l'ouverture automatique du contact après l'écoulement de la temporisation réglée, lorsque le relais n'a pas été déclenché à la main pendant cet intervalle.

La première manipulation du poussoir ferme le contact jusqu'à la fin de la temporisation, sauf s'il est ouvert par une nouvelle action du poussoir.

Par exemple dans une installation d'éclairage, contrairement à une minuterie d'escalier habituelle, une action sur le poussoir déclenche la lumière pendant la temporisation.

La temporisation peut être bloquée avec le levier placé sur la face avant, de façon que l'appareil fonctionne comme un télérupteur normal.

Particularités et caractéristiques techniques

- Charge nominale: 16 A/250 VAC
- Tension de commande: 230 VAC 50/60 Hz.
- 1 contact de fermeture
- Temporisation réglable progressivement de 1 à 20 min.
- Poussoir lumineux sans compensation au-dessus de 20 mA (voir page 7)
- Puissance de coupure: Lampes à incandescence 3500 W, Lampe fluorescentes 3500 VA avec compensation DUO, 2500 VA avec compensation parallèle
- Endurance électrique avec une charge de 1200 W: 2 millions de manoeuvres
- Porte-étiquette sur la face avant
- Bornes à cage avec vis imperdables
- Raccordement max: 10 mm²
- Conformités: CE et EN 60669-2-3



59347

Elbro-No	E-No		A/U C/T	Kontakt / Contact			Modulbreite Modules	VE UE	MR RQ	Preis sFr. / St. Prix frs. / pcs
TLT/59347	533 075 000	230 VAC	16 / 250 VAC	1			1	12	T	83.00

MR-Code siehe letzte Seite
Die Preise verstehen sich exkl. MWST

VE = Verpackungseinheit
UE = Unité d'emballage

Code rabais RC voire dernière page
Les prix s'entendent TVA pas compris