



Multifunktionszeitrelais

Anwendung

Die Zeitfunktion wird durch den Einsatz eines CMOS Chip gewährleistet, welcher dem Gerät die Vorteile einer hohen Genauigkeit, niedrigem Stromverbrauch und kleiner Abmessung bietet.

Multifunktions Zeitrelais

Ein patentiertes System von austauschbaren Frontplatten gestattet es dem Benutzer auf einfache Weise die Funktion und/oder den Zeitbereich zu wechseln. Das Gerät wird mit verschiedenen Frontplatten geliefert. Das Zeitrelais wird automatisch durch das Aufstecken der entsprechenden Frontplatte gemäss der gewünschten Funktion und/oder des Zeitbereiches programmiert.

Hauptmerkmale und technische Daten

- Schaltleistung AC1 : 16 A/250 VAC
- Steuerspannungen : 230/240 VAC, 24 VAC/24 VDC, weitere Spannungen auf Anfrage
- Kontakt: 1 Umschaltkontakt
- Elektrische Lebensdauer bei voller AC1 Last mehr als 300 000 Schaltspiele
- Käftigklemmen 10 mm² mit unverlierbaren Schrauben
- CE und IEC 669-2-3 konform

Diese Merkmale bieten viele Vorteile:

- Einfache Anwendung
- Direkte Anzeige des Funktionsbereiches
- Bessere und genauere Einstellung der Zeitverzögerung
- Einfacher Wechsel der Funktion und/oder des Zeitbereiches zu jeder Zeit, ohne das Gerät austauschen zu müssen

Typ: RPM

- Anzugsverzögert RF
- Abfallverzögert RO
- Einschaltwischend (Dauerkontakt) RT

Typ: RPS

- Symmetrisches Blinkrelais

Typ: RPI

- Einschaltwischrelais (Impuls)

Funktionsbeschreibungen siehe Seite 25

Bereich A: 0,1 sec. bis 60 min

Elbro-No	E-No		A/U C/T	Kontakt / Contact			Modulbreite Modules	VE UE	MR RQ	Preis sFr. / St. Prix frs. / pcs
RPM/59707	528 031 100	230 VAC	16 / 250 VAC			1	1	6	T	93.00
RPM/59704	528 031 122	24 VAC / 24 VDC	16 / "			1	1	6	T	113.00

Bereich B: 30 sec. bis 20 h

Domaine B: 30 sec. bis 20 h

RPM/59777	528 031 200	230 VAC	16 / "			1	1	6	T	93.00
RPM/59774	528 031 222	24 VAC / 24 VDC	16 / "			1	1	6	T	113.00

Bereich C: 0,1 sec. bis 60 min

Domaine C: 0,1 sec. bis 60 min

RPS /59727	528 031 300	230 VAC	16 / "			1	1	6	T	92.00
RPS /59724	528 031 322	24 VAC / 24 VDC	16 / "			1	1	6	T	112.00
RPI /59717	528 031 400	230 VAC	16 / "			1	1	6	T	92.00
RPI /59714	528 031 422	24 VAC / 24 VDC	16 / "			1	1	6	T	112.00

MR-Code siehe letzte Seite
Die Preise verstehen sich exkl. MWST

VE = Verpackungseinheit
UE = Unité d'emballage

Code rabais RC voir dernière page
Les prix s'entendent TVA pas compris

Relais temporisés multifonctionnels

Application

La temporisation est garantie par un circuit intégré CMOS, qui assure une grande précision, une faible consommation et un encombrement réduit.

Relais temporisés multifonctionnels

Un système breveté de plastrons interchangeables permet à l'utilisateur de modifier très simplement la fonction et/ou la plage de temporisation.

L'appareil est fourni avec différents plastrons. Le relais temporisé est automatiquement programmé, selon la fonction choisie et/ou la plage de temporisation, par l'embrochement du plastron.

Particularités et caractéristiques techniques

- Pouvoir de coupure en AC1: 16 A/250 VAC
- Tensions de commande: 230/240 VAC, 24 VAC/24 VDC (autres tensions sur demande)
- Contact: 1 inverseur
- Endurance électrique à pleine charge en AC1, plus de 300000 manoeuvres
- Bornes à cage de 10 mm² avec vis imperdables
- Conformités: CE et CEI 669-2-3

Ces particularités offrent les avantages suivants:

- Application simple
- Affichage direct de la fonction
- Réglage exact de la temporisation
- Changement très simple et à chaque instant de la fonction et/ou de la plage de temporisation, sans devoir échanger l'appareil

Typ: RPM

- Retard à la fermeture RF
- Retard à l'ouverture RO
- Temporisation RT

Typ: RPS

- Clignotement symétrique

Typ: RPI

- Caligrode d'impulsion

Descriptions de la fonction voir page 25

